

News Release

2007年 11月29日発表

1680×1050ドット(WSXGA+)対応 コントラスト比1000:1 応答速度2ms(G to G)の高性能液晶パネル採用
HDCP機能付き20インチワイド液晶ディスプレイを発表



株式会社iiyama(代表取締役社長 廣田 重徳 東京都千代田区岩本町2-12-5)は、WSXGA+表示に対応した20.1インチワイド液晶ディスプレイ「ProLite E2003WS /-B」を発売しました。コントラスト比1000:1(DCR時2000:1)、輝度300cd/m²、応答速度2ms(G to G)の高性能液晶パネルを採用デジタル(DVI-D)、アナログ(ミニD-Sub15ピン)の2系統入力に対応しデジタルはHDCP機能も装備している。1W×2ステレオスピーカー内蔵。カラーは、ホワイト/ブラックの2色を用意。

【ProLite E2003WS /-B】の主な特徴】

- WSXGA+(1680×1050)のノングレア液晶パネル
最大画面解像度は1680×1050(WSXGA+)に対応しており、視野角は、上下左右170°
ビジネスシーンでも横軸幅を多く必要とする表計算や文書作成等に作業効率アップが図れます。
また、WindowsVistaのサイドバーを表示しても適度なディスプレイ領域を確保できます。
- コントラスト比1000:1、輝度300cd/m²
明るくても、黒がより引き締まって見え、鮮明でクッキリとした色の再現を可能にしました。
また、ダイナミックコントラスト機能使用時はコントラスト比2000:1までアップ、動画再生や写真画像を表示する時などより色鮮やかに再現が可能です。
- オーバードライブ回路搭載で応答速度2ms(G to G)まで、5段階で設定が可能。
ゲームや動画再生時の気になる残像感を感じさせない鮮明な動画を表示します。
- HDCP機能付DVI-D、ミニD-Sub15ピンの2系統入力
- Windows Vista™プレミアムロゴ取得

【価格】

定価:オープン価格
参考価格(iiyama e-shopサイト):29,800円(税込)

【出荷開始】

2007年11月30日～

【新製品スペック】

モデル名		ProLite E2003WS /E2003WS-B
型番		PLE2003WS-W1/E2003WS-B1
液晶パネル ※1	LCDパネル種類 駆動方式 サイズ 最大表示範囲 画素ピッチ 視野角 応答速度 輝度 コントラスト比 表示色	TN a-Si TFT アクティブマトリックス 対角:51.1cm(20.1インチ) 水平:433.4mm×垂直:270.9mm 水平:0.258mm×垂直:0.258mm 左右各85°、上下各85°(標準) 2ms(G to G) 300cd/m2(標準) 1000:1(標準) / 2000:1(DCR使用時) 約1670万色
アナログ走査周波数		水平:31~83kHz 垂直:56~75Hz
アナログドットクロック(最大)		165MHz(最大)
表示可能解像度※2		1680×1050(最大) 1.8MegaPixels
信号入力コネクタ		デジタル:DVI-Dコネクタ(HDCP対応) アナログ:D-SUBミニ15ピンコネクタ
プラグ&プレイ機能		VESA DDC2B™対応
入力信号	同期 映像 入力音声信号 音声入力コネクタ	セパレート同期:TTL、正極性/負極性 0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性 0.5Vrms(最大) φ3.5ステレオミニジャック
ヘッドホン端子		φ3.5ステレオミニジャック
入力電源		AC100~240V 50/60Hz
消費電力	最大 パワーマネジメントモード時	49W(最大) 2W(最大)※3
スピーカー		1W×2(アンプ付きステレオスピーカー)
外形寸法(幅×高×奥行mm)		480.0(幅)×399.0(高)×188.0(奥行) mm
重量 kg (スピーカー、スタンド含む)		4.4kg
梱包箱サイズ(幅×高×奥行mm)		567(幅)×493(高)×131(奥行) mm、6.2kg
角度調節範囲		上方向22° 下方向2°
セキュリティ		盗難防止用金具取り付け孔
フリーマウント		100mm×100mm(VESA規格対応)
環境条件		動作時:温度 5~35℃ 湿度10~80%(結露なきこと) 保管時:温度-20~60℃ 湿度10~70%(結露なきこと)
リサイクル		対応
RoHS指令		対応
J-Moss対応		グリーンマーク
適合規格		TCO'03,CE,TUV-GS/MPRⅢ(prEN50279)/ISO 13406-2,FCC-B, UL/C-UL,VCCI-B,GOST-R パワーセーブ:国際エネルギースタープログラム
付属品	信号ケーブル その他	DVI-Dケーブル/D-SUBミニ15ピンケーブル/電源コード/オーディオケーブル 取扱説明書・保証書(取扱説明書裏表紙)/スタンド
JANコード		ピュアホワイト :4948570059348 マーベルブラック:4948570059355

- ※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
- ※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。
- ※3 オーディオ機器未接続時

注意事項:◇記載の会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。
なお、製品詳細は随時弊社WEBサイトで紹介してまいります。
製品画像・リリースなどもあわせてご用意しております。

◎内容及び製品の問い合わせ(一般のお客様用)
メール問い合わせ:web-info@iiyama.jp

◎報道関係の方用お問い合わせ TEL:03-5835-5743 FAX:03-5835-5747
メール問い合わせ:iiyama_information@iiyama.jp 担当:小林(徳)